

.....
.....

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : FUNDAMENT POD BUDOWE WINDY
ADRES INWESTYCJI : 19-400 OLECKO ul. GOŁDAPSKA 23
INWESTOR : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ADRES INWESTORA : 19-400 OLECKO ul. GOŁDAPSKA 23
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bogusław Leszczyński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Płyta fundamentowa windy					
1	KNR 2-01 0309-02	Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - kat.gr.III 2.00*2.50*1.6	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 2.00*2.50*0.2+0.93*1.06*0.75	m ³ m ³	1.739	
				RAZEM	1.739
3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m (1.555*2+1.81)*0.3+1.56*1.43*0.4	m ³ m ³	2.368	
				RAZEM	2.368
4	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 01.56*1.43*0.75	m ³ m ³	1.673	
				RAZEM	1.673
5	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV (2.00*2+2.50)*0.4	m ³ m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
6	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 3.00*10.0	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1.50*0.63*0.25*3	m ³ m ³	0.709	
				RAZEM	0.709
8	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.00*2.10*3	m ² m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
9	KNR-W 4-01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 1.00*2.10*3	m ³ m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
10	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.10*0.63*1.00*3	m ³ m ³	2.079	
				RAZEM	2.079
11	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm 2.10*6+1.00*3	m m	15.600	
				RAZEM	15.600
12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.10*6+1.00*3)*0.63+1.20*2.56*3	m ² m ²	19.044	
				RAZEM	19.044