

OPIS TECHNICZNY

FIRMA USŁUGOWO PROJEKTÓW*

1S-<0U O ^ ^ O - " " -7 - -
w 847-104.67.15 ^ ^ i r i ^ ^ T E C H N I C Z N Y

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko

Do projektu budowy windy zewnętrznej przy budynku biurowym w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, na działce o nr geodezyjnym 17/137.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Olecku
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Wizja lokalna
- Wyrys geodezyjny w skali I: 500 - do celów projektowych.
- Decyzja o warunkach zabudowy terenu BI-7331 -192/08 z dnia 29.12.2008r.
- Oferta wstępna dostawy i montażu urządzeń dźwigowych z dnia 08.12.2008r.

2. DANE OGÓLNE,

- Zadanie Inwestycyjne: budowa windy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
- Adres budowy: 19-400 OLECKO, ul. Gołdapska 23 działka o nr geod. 17/137
- Inwestor: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Olecku
- Autor: inż. Bogusław Leszczyński;

3. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW TECHNICZNYCH:

3.1. Winda zewnętrzna;

Powierzchnia zabudowy = 2,23 m²
Powierzchnia użytkowa = 1,75 m²
Kubatura = 23,193 m³

3.2. Forma i funkcja obiektu.

Przedmiotowa działka o nr geodezyjnym 17/137 zlokalizowana jest w miejscowości OLECKO, ul. Gołdapska 23, zabudowana budynkiem biurowym, otoczenie działki stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne wolnostojące. Posiada istniejące powiązanie komunikacyjne z ulicą Gołdapską. Działka posiada uzbrojenie wystarczające do zamierzenia budowlanego. Zagospodarowanie projektowe to budowa windy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

4.1. Układ konstrukcyjny projektowany.

Przedmiotowa budowla to dźwig osobowy, przystosowany do przewozu osób na wózkach o udźwigu 400kg lub 4 osoby. Zaprojektowana na cztery przystanki i wysokości podnoszenia do 8m. Wysokość szybu 10.40m i wymiarze poziomym 1.40x1.60m. Konstrukcja samonośna, stalowa, mocowana do podestów przystanków, obudowana: ścianami pełnymi przeszklonymi z dwóch stron w ramach aluminiowych.